

**FUJI**  
SINCE 1957

# フジ・ウッドホツガー



SL1575C 型




**FUJI KOGYO CO.,LTD.**





## 《機能・特長》

- 油圧式大型押しローラ（油圧自動バランス式スイングローラ）とフィードローラで嵩張る材も確実にホールドして処理します。
- 日々のメンテナンスやナイフ（又はハンマ）及びスクリーン交換時には、押しローラと上部ケーシングが同時に大きく開口するので安全に作業が行えます。
- 特にスクリーン交換は油圧式スクリーン引出し装置（PAT.）により安全且つ容易に行えます。



スクリーン引出し装置（PAT.）

※従来機は上部ケーシングのみが開口するので、ナイフ交換作業などが容易ではありませんでした

【ハンマ式ロータ】



【ナイフ式ロータ】



| ナイフ式          |                      |
|---------------|----------------------|
| SL1060R       |                      |
| 型 式           | SL1060R              |
| 外 形 寸 法       | W6100×L11000×H2900mm |
| 投 入 コ ン ベ ヤ   | W1000×L6800mm        |
| 投 入 口 寸 法     | W1050×H600mm         |
| ロ ー タ 径       | 1060mm               |
| ナ イ フ 数       | 15枚                  |
| 回 転 数         | 450min <sup>-1</sup> |
| 押 え ロ ー ラ 径   | 1250mm               |
| 上 部 ケ ー シ ン グ | 油圧シリンダによる開閉          |
| 排 出 ス ク リ ー ン | 鋼板一体構造               |
| 動 力           | 250kW                |
| 処 理 能 力       | 約10～20t/h            |

| 型 式           | ハンマ式                 |                      |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | SL1260A              | SL1275B              | SL1575C              |
| 外 形 寸 法       | W6600×L11000×H3000mm | W6600×L11400×H3600mm | W7100×L11400×H3600mm |
| 投 入 コ ン ベ ヤ   | W1200×L6450mm        | W1200×L6750mm        | W1500×L6750mm        |
| 投 入 口 寸 法     | W1200×H600mm         | W1200×H750mm         | W1500×H750mm         |
| ロ ー タ 径       | 920mm                | 1200mm               | 1200mm               |
| ハ ン マ 数       | 18個                  | 22個                  | 24個                  |
| 回 転 数         | 800min <sup>-1</sup> | 600min <sup>-1</sup> | 600min <sup>-1</sup> |
| 押 え ロ ー ラ 径   | 1250mm               | 1550mm               | 1550mm               |
| 上 部 ケ ー シ ン グ | 油圧シリンダによる開閉          | 油圧シリンダによる開閉          | 油圧シリンダによる開閉          |
| 排 出 ス ク リ ー ン | 厚鋼板一体構造              | 厚鋼板一体構造              | 厚鋼板一体構造              |
| 動 力           | 160kW～200kW          | 250kW～315kW          | 315kW～400kW          |
| 処 理 能 力       | 約4～8t/h              | 約6～12t/h             | 約8～16t/h             |

●このカタログに掲載してあります製品の性能・仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



## 富士鋼業株式会社

|            |                                         |                            |                      |
|------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| ●本社・工場     | 〒426-8510 静岡県藤枝市仮宿1357番地                | ☎<054> 643-3211            | FAX: <054> 644-0017  |
| ●東京支店      | 〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-15 (浅草橋ハビル別館)   | ☎<03> 6858-0095            | FAX: <03> 6240-9853  |
| ●大阪支店      | 〒550-0014 大阪府西区北堀江1-5-2 (四ツ橋新興産ビル)      | ☎<06> 6586-9018            | FAX: <06> 6586-9019  |
| ●福岡営業所     | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-8-11 (第2石橋ビル)     | ☎<092> 437-1571            | FAX: <092> 437-1562  |
| ●札幌出張所     | 〒003-0831 札幌市白石区平和通15丁目北8-14 (フルバール302) | ☎<080> 6900-5207           | FAX: <050> 3153-3440 |
| ●仙台出張所     | 〒982-0844 宮城県仙台市太白区根岸4-11 (ダイヤランド201)   | ☎<080> 6900-5208           | FAX: <050> 3153-7584 |
| ●本社 E-mail | eigy@fujikogyo.co.jp                    | http://www.fujikogyo.co.jp |                      |